

2,4M 3MM<sup>2</sup>  
Länge: 2,4m  
Temperatur: -40° C bis +85° C  
2,4M 5MM<sup>2</sup>  
Länge: 2,4m  
Temperatur: -40° C bis +85° C  
2,4M 8MM<sup>2</sup>  
Länge: 2,4m  
Temperatur: -40° C bis +85° C  
4,8M 3MM<sup>2</sup>  
Länge: 4,8m  
Temperatur: -40° C bis +85° C  
4,8M 5MM<sup>2</sup>  
Länge: 4,8m  
Temperatur: -40° C bis +85° C  
4,8M 8MM<sup>2</sup>  
Länge: 4,8m  
Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtquerschnitt: 3mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

Drahtquerschnitt: 5mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

Drahtquerschnitt: 8mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

Drahtquerschnitt: 3mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

Drahtquerschnitt: 5mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

Drahtquerschnitt: 8mm<sup>2</sup>  
Nennspannung: 600/1000V

GARANTIE  
Zubehöre

1-Jahr Materialgarantie