

3M 5MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 3m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 6,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85

Anzahl der Drähte: 84

3M 3MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 3m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 4,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78

Anzahl der Drähte: 56

6M 5MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 6m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 6,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85

Anzahl der Drähte: 84

6M 3MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 6m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 4,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78

Anzahl der Drähte: 56

9M 5MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 9m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 6,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85

Anzahl der Drähte: 84

9M 3MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 9m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 4,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78

Anzahl der Drähte: 56

12M 5MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 12m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 6,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,85

Anzahl der Drähte: 84

Drahtquerschnitte: 5mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 3mm²

Temperatur: -40° C bis 185° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 5 mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 3mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 5mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 3mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 5mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 1,08

IP 65-Schutz

12M 3MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Length: 12m

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 4,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78

Anzahl der Drähte: 56

23CM 3MM² VERBINDUNGSKABEL(EIN PAAR)

Länge: 23 cm

Bemessungsspannung: 600/1000V

Normale Querschnittsfläche (mm²): 4,0

Min. Wandstärke der Isolierung (mm): 0,78

Anzahl der Drähte: 56

Drahtquerschnitte: 3mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97

IP 65-Schutz

Drahtquerschnitte: 3mm²

Temperatur: -40° C bis +85° C

Drahtdurchmesser (mm): 3,02 ± 0,08

Min. Wandstärke der Hülle (mm): 0,97

IP 65-Schutz

GARANTIE

Zubehöre 1-Jahr Materialsgarantie